

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011  
N° 0012

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0012 – MX JOINT
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 998-2:2016  
**Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**RUREGOLD srl**  
Via Vittorio Veneto, 30  
43045 Rubbiano di Solignano (PR)  
**Stabilimento di produzione: Plant 2**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016  
Organismi notificati: Certiquality srl – n. 0546 ha effettuato
  - i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
  - ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 Secondo il sistema 2+ e ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata	Tecnica
Resistenza a compressione	M40	EN 998-2	
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>		
Resistenza a flessione	NPD		
Contenuto di cloruri	< 0,1% Cl		
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC	
Conducibilità termica ( $\lambda_{10, dry}$ ) (valore tabulato)	0,89 W/mK		
Durabilità al gelo/disgelo	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta		
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza		


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Rubbiano, 26 novembre 2020

Ing. Massimo Nicolosi, Quality Manager



	
<b>Ruregold srl – Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Forno (PR)</b>	
<b>20</b> Organismo notificato 0546	
<b>EN 998-2</b>	
Dichiarazione di prestazione n° 0012 Codice di identificazione unico: 0012 – MX JOINT	
Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali	
Resistenza a compressione	M40
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri	< 0,1%
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	NPD
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35
Conducibilità termica ( $\lambda_{10,dry}$ ) (valore tabulato)	0,89 (W/mK)
Durabilità al gelo/disgelo:	valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta.
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza
DoP website: <a href="http://www.ruregold.it/download-dop">www.ruregold.it/download-dop</a>	