

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011
N° 0002

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0002 – MX GOLD PVA
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 998-2:2016
Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
RUREGOLD srl
Via Vittorio Veneto, 30
43045 Rubbiano di Solignano (PR)
Stabilimento di produzione: Plant 2
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016
Organismi notificati: Certiquality srl – n. 0546 ha effettuato
 - i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
 - ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 Secondo il sistema 2+ e ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata	Tecnica
Resistenza a compressione	M45 (≥ 45 MPa)	EN 998-2	
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm ²		
Resistenza a flessione	NPD		
Contenuto di cloruri	$\leq 0,03\%$		
Reazione al fuoco	Classe A1	Decisione della commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,2 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-0,5}$	EN 998-2	
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35		
Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$) (valore tabulato)	0,83 W/mK		
Durabilità al gelo/disgelo	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta		
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza		


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Rubbiano, 14 febbraio 2020

Ing. Massimo Nicolosi, Quality Manager

Massimo Nicolosi

	
Ruregold srl – Via Vittorio Veneto, 30 43045 Rubbiano di Forno (PR)	
20 Organismo notificato 0546	
EN 998-2	
Dichiarazione di prestazione n° 0002 Codice di identificazione unico: 0002 – MX GOLD PVA	
Malta per muratura a prestazione garantita per scopi generali per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali	
Resistenza a compressione	M45 (≥ 45 MPa)
Resistenza a taglio iniziale (valore tabulato)	0,15 N/mm ²
Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri	$\leq 0,03\%$
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,2 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-0,5}$
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (valore tabulato)	15/35
Conducibilità termica ($\lambda_{10, \text{dry}}$) (valore tabulato)	0,83 (W/mK)
Durabilità al gelo/disgelo:	valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta.
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.ruregold.it/download-dop	